適用範囲		モデル名			ENTL040-3（固定デッキ）		ENTL040S-3（スライドデッキ）		ENTL045-3（固定デッキ）		ENTL045S-3（スライドデッキ）		ENTL061S-3（スライドデッキ）		ENTL080S-3 ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｯｷ	ENTL099S-3 ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｯｷ	
		適応号機			～TL403A0745	TL403A0746～	～TS403A0745	TS403A0746～	～TL453A1483	TL453A1484～	～TS453A1483	TS453A1484～	～TS613A2786	TS613A2787～			
		最大作業床高さ（m）			4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.1	6.1	8.0	9.9	
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値												
電動機	駆動ベルト	駆動用チェーンのたわみ	右	mm	5±3	←	5±3	←	5±3	←	5±3	←	12±3	←	5±3	5±3	
			左	mm	5±3	←	5±3	←	5±3	←	5±3	←	12±3	←	5±3	5±3	
	バッテリー	電圧		V	24	←	24	←	24	←	24	←	24	←	24	24	
	ヒューズ	走行・昇降主回路用		A	200	←	200	←	200	←	200	←	200	←	325	325	
		制御用		A	5	←	5	←	5	←	5	←	5	←	5	5	
走行装置	ホイール	ソリッドタイヤ	摩耗量	－	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	状態により判断	
	駐車ブレーキ	最低停止保持勾配		°	8	←	8	←	8	←	7	←	12	←	12	12	
油圧装置	油圧ポンプ	昇降・操舵	吐出圧	MPa	18.2±0.5	←	18.2±0.5	←	18.2±0.5	←	18.2±0.5	←	18.3±0.5	←	20.5±0.5	18.6±0.5	
				(kgf/cm²)	(186)	←	(186)	←	(186)	←	(186)	←	(187)	←	(209)	(190)	
			作動油	－	VG22	←	VG22	←	VG22	←	VG22	←	VG22	←	VG22	VG22	
			油温	℃	35	←	35	←	35	←	35	←	35	←	35	35	
	油圧シリンダー	自然降下量	リフトシリンダー（作業床高さ；2m）	mm/10min	11以下	←	11以下	←	11以下	←	11以下	←	11以下	←	11以下	11以下	
安全装置	車体傾斜角安全装置	作動角度		°	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	1.7±0.2	
	過積載防止装置	上昇可能質量		N	2,450	←	2,156	←	2,254	←	1,960	←	2,450	←	2,450	3,136	
				(kgf)	(250)	←	(220)	←	(230)	←	(200)	←	(250)	←	(250)	(320)	
		上昇規制質量（※）		N	2,940	←	2,587	←	2,705	←	2,352	←	2,940	←	2,940	3,763	
				(kgf)	(300)	←	(264)	←	(276)	←	(240)	←	(300)	←	(300)	(384)	
	作業床規制装置	格納検知		mm	890	←	890	←	890	←	890	←	995	←	1,200	1,320	
		走行規制検知		mm	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	2,000±100	
		上限規制検知		mm	3,950～4,000	←	3,950～4,000	←	4,450～4,500	←	4,450～4,500	←	6,050～6,100	←	7,950～8,000	9,850～9,900	
総合テスト	作動速度	昇降	積載質量	N (kgf)	2,450 (250)	←	2,156 (220)	←	2,254 (230)	←	1,960 (200)	←	2,450 (250)	←	2,450 (250)	3,136 (320)	
			油温	℃	35	←	35	←	35	←	35	←	35	←	35	35	
			上昇	sec	20^{+4}_{-2}	←	20^{+4}_{-2}	←	24^{+4}_{-2}	←	24^{+4}_{-2}	←	30^{+5}_{-3}	←	33^{+5}_{-3}	48^{+5}_{-3}	
			下降	sec	17^{+3}_{-1}	21±2	17^{+3}_{-1}	21±2	22^{+3}_{-1}	25±2	22^{+3}_{-1}	25±2	22±2	24±2	35±3	50±3	
		走行	積載質量（一人乗車相当）	N (kgf)	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	784 (80)	
			高速	km/h	3.0±0.5	←	3.0±0.5	←	3.0±0.5	←	3.0±0.5	←	4.0±0.5	←	3.2±0.5	3.5±0.6	
			低速	km/h	－	←	－	←	－	←	－	←	2.2±0.4	←	2.5±0.4	2.7±0.4	
			非格納状態	km/h	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	0.8±0.2	
		走行直進性		mm/10m	500	←	500	←	500	←	500	←	500	←	500	500	

※　作業床が格納高さから１ｍ上昇位置～最大高さまでの間に適用する。