

コンクリートポンプ車 特定自主検査詳細記録表

3 年 間 保 存

証明書 発行日	年 月 日
証明書 発行No.	標準No.

プツマイスター
BSF28.16H(新Z型)rev1 (1/2)
機番が9桁で下5桁が2000以上の機械

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-03&04におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

溶接部のき裂・損傷の検査については、目視にて異常のあった場合、探傷器による検査を確実に実施すること。

超音波探傷試験実施者

※1 新車登録後、4年以上経過したコンクリートポンプ車は、本記録表内「UT」記号箇所は超音波探傷検査を実施すること。

新車登録	年 月	業者名	
経過年数	年 月	資格者氏名	
		資格番号	

超音波探傷検査を行った場合、検査実施者氏名、資格番号を本記録表に記載すること。

検査方法の記号は次のとおりである。PT:浸透探傷,UT:超音波探傷

区分	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1	検査結果		補修 内容
						良	不良	
ブーム装置	1	第1ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-1-1	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-2	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-3	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-4	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-5	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-6	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-7	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-8	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-9	目視、PT、UT、スケール			
				1-1-10	目視、PT、UT、スケール			
	1	第2ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-2-1	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-2	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-3	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-4	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-5	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-6	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-7	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-8	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-9	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-10	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-11	目視、PT、UT、スケール			
				1-2-12	目視、PT、UT、スケール			
	1	第3ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-3-1	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-2	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-3	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-4	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-5	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-6	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-7	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-8	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-9	目視、PT、UT、スケール			
				1-3-10	目視、PT、UT、スケール			
	1	第4ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-4-1	目視、PT、UT、スケール			
				1-4-2	目視、PT、UT、スケール			
				1-4-3	目視、PT、UT、スケール			
				1-4-4	目視、PT、UT、スケール			
				1-4-5	目視、PT、UT、スケール			
				1-4-6	目視、PT、UT、スケール			
				1-4-7	目視、PT、UT、スケール			

コンクリートポンプ車 特定自主検査詳細記録表

証明書 発行日	年 月 日
証明書 発行No.	

標準No.	
-------	--

3 年 間 保 存

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-03&04におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

区分	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1	検査結果		補修内容	
						良	不良		
リンク	2	リンク (図示の各部を含む全体)	亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルト取付(緩み、脱落)		2-1-1	目視、PT、UT、スケール			
					2-1-2	目視、PT、UT、スケール			
					2-2-1	目視、PT、UT、スケール			
					2-2-2	目視、PT、UT、スケール			
					2-3-1	目視、PT、UT、スケール			
					2-3-2	目視、PT、UT、スケール			
					2-4-1	目視、PT、UT、スケール			
					2-4-2	目視、PT、UT、スケール			
					2-5-1	目視、PT、UT、スケール			
					2-5-2	目視、PT、UT、スケール			
					2-6-1	目視、PT、UT、スケール			
					2-6-2	目視、PT、UT、スケール			
					旋回装置	34	ターンテーブル(図示の各部を含む全体)	亀裂、変形	
34-2	目視、PT、UT、スケール								
34-3	目視、PT、UT、スケール								
34-4	目視、PT、UT、スケール								
34-5	目視、PT、UT、スケール								
UT									
架台	38	サブフレーム(図示の各部を含む全体)	亀裂、変形、取付		38-1	目視、PT、UT、スケール			
					38-2	目視、PT、UT、スケール			
					38-3	目視、PT、UT、スケール			
					38-4	目視、PT、UT、スケール			
					38-5	目視、PT、UT、スケール			
					38-6	目視、PT、UT、スケール			
					UT				
アウトリガー	40	ビーム、ビームボックス、フロート(図示の各部を含む全体)	引っ掛かり、き裂、変形		40-1-1	目視、PT、UT、スケール			
					40-1-2	目視、PT、UT、スケール			
					40-1-3	目視、PT、UT、スケール			
					40-2-1	目視、PT、UT、スケール			
					40-2-2	目視、PT、UT、スケール			
					40-2-3	目視、PT、UT、スケール			
					40-3-1	目視、PT、UT、スケール			
					40-3-2	目視、PT、UT、スケール			
					40-4-1	目視、PT、UT、スケール			
					40-4-2	目視、PT、UT、スケール			

1.検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。
2.過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。

備考	記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		X	△	A	T	C	L	-